

جدول مشخصات ابعادی و فیزیکی فن کویل سقفی و زمینی
صنایع یکتا تهویه اوند

ابعاد بر حسب mm						کویل (۲ ردیفه، ۱۲ پرده در اینچ با قطر لوله ۱/۲ اینچ)	آمپر مصرفی فن کویل	ظرفیت 1000 (Kcal/hr)						الکترو موتور (۳ دور با حداکثر دور 1000 rpm)		هوادهی CFM/(m ³ /hr)			مدل					
زمینی			سقفی بدون کابینت					سقفی با کابینت			دور موتور			قدرت	تعداد	دور کند	دور متوسط	دور تند						
عرض	ارتفاع	طول	عرض	ارتفاع	طول			عرض	ارتفاع	طول	کند	متوسط	تند							کند	متوسط	تند		
216	651	844	501	240	604	211	557	604	0.108	0.14	0.16	0.18	4.81	6.6	7.76	1.58	2.11	2.4	1/30	1	360	400	450	200
									1.16												212	235	265	
216	651	1035	501	240	795	211	557	795	0.158	0.14	0.16	0.18	6.11	8.37	9.85	2.28	3.04	3.45	1/30	1	490	560	630	300
									1.7												288	329	370	
216	651	1226	501	240	986	211	557	986	0.21	0.14	0.17	0.19	9.84	13.5	15.9	3.56	4.75	5.4	1/30	1	600	755	1020	400
									2.26												350	444	600	
216	651	1417	501	240	1177	211	557	1177	0.260	0.19	0.22	0.26	11.8	16.2	19	4.42	5.9	6.7	1/30	1	910	1090	1240	600
									2.79												535	640	730	
216	651	1608	501	240	1368	211	557	1368	0.31	0.37	0.42	0.52	14.3	19.6	23.1	5.94	7.92	9	1/30	2	1060	1360	1600	800
									3.33												623	800	940	
216	651	1799	501	240	1559	211	557	1559	0.36	0.38	0.52	0.60	17.4	23.9	28.1	6.47	8.62	9.8	1/30	2	1280	1580	1780	1000
									3.87												750	930	1050	
216	651	1990	501	240	1750	211	557	1750	0.41	0.40	0.54	0.62	20.2	27.6	32.5	7.39	9.86	11.2	1/30	2	1550	1950	2290	1200
									4.42												910	1150	1350	